



**Materiál:** Nerezová ocel AISI 304

**Popis:** Hadicové šnekové šroubovací spony jsou určeny pro rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic pro venkovní použití, kde je výhodnější použít šnekovou nerezovou sponu s větší upínací silou a delší životností zejména při opakovaní utahování a povolování místa spoje. Spony zaručují dostatečný přitlak po celém obvodu hadice. Obecně nejsou vhodné pro tlako-sací hadice z ocelovou spirálou - zde doporučujeme spony GBS, nebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálně použitelná v domácnosti i v průmyslovém prostředí. Hlava šroubu - šestihran 7 mm.

| ROZSAH<br>(mm) | ŠÍŘE SPONY<br>(mm) | TLAK<br>(bar) | UTAH.MOMENT<br>(N/m) | SÍLA SPONY<br>(mm) | OBJEDNACÍ<br>KÓD |
|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 8 - 12         | 9                  | 42            | 4,0                  | 0,70               | 008/012-MT9-W4   |
| 10 - 16        | 9                  | 42            | 4,5                  | 0,70               | 010/016-MT9-W4   |
| 12 - 20        | 9                  | 40            | 5,5                  | 0,70               | 012/020-MT9-W4   |
| 16 - 25        | 9                  | 36            | 6,0                  | 0,70               | 016/025-MT9-W4   |
| 20 - 32        | 9                  | 36            | 6,5                  | 0,70               | 020/032-MT9-W4   |
| 25 - 40        | 9                  | 34            | 6,5                  | 0,70               | 025/040-MT9-W4   |
| 32 - 50        | 9                  | 32            | 7,5                  | 0,70               | 032/050-MT9-W4   |
| 40 - 60        | 9                  | 32            | 7,5                  | 0,70               | 040/060-MT9-W4   |
| 50 - 70        | 9                  | 28            | 7,5                  | 0,70               | 050/070-MT9-W4   |
| 60 - 80        | 9                  | 28            | 7,5                  | 0,70               | 060/080-MT9-W4   |
| 70 - 90        | 9                  | 26            | 7,5                  | 0,70               | 070/090-MT9-W4   |
| 80 - 100       | 9                  | 24            | 7,5                  | 0,70               | 080/100-MT9-W4   |
| 90 - 110       | 9                  | 24            | 7,5                  | 0,70               | 090/110-MT9-W4   |
| 100 - 120      | 9                  | 20            | 7,5                  | 0,70               | 100/120-MT9-W4   |
| 110 - 130      | 9                  | 19            | 7,5                  | 0,70               | 110/130-MT9-W4   |
| 120 - 140      | 9                  | 17            | 7,5                  | 0,70               | 120/140-MT9-W4   |
| 130 - 150      | 9                  | 15            | 7,5                  | 0,70               | 130/150-MT9-W4   |

Další průměry: 140-160; 150-70; 160- 80; 170-190; 180-200; 190-210; 200-220; 210-230