



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
76	90	0,9	6	360	60	076/090-NF006-12101
76	94	0,9	6	360	60	076/094-NF006-12101
80	96	0,9	6	385	60	080/096-NF006-12101
80	98	0,9	6	385	60	080/098-NF006-12101
102	118	0,9	6	515	60	102/118-NF006-12101
102	122	0,9	6	515	60	102/122-NF006-12101
110	130	0,9	6	560	60	110/130-NF006-12101
125	141,5	0,9	6	675	60	125/141-NF006-12101

Provozní teplota: -30°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: 1935/2004; F.D.A.

Výztuha: Textilní opleť, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž SBR / NR - bílá, vysoce odolná otěru

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, elektrostaticky vodivá, odolná otěru a ozónu (70 +/- 5 mm³ dle DIN 53516)

Použití: Sání a výtlač sybkých potravin a abrazivních materiálů všeobecně - mouka, obilí, cukr, krmné směsi atd. Výborná ohebnost hadice.

Poznámka: Maximální délka balení je 120 m (pouze na objednávku).