



**Provozní teplota:** -20°C až +80°C

**Výztuha:** Spirála z tvrzeného PVC - bílá

**Norma:** ISO 9834, 2007/19 CE; (EU) N° 10/2011

**Materiál:** Polyeter - Polyuretan (PU) - transparentní

**Vlastnosti:** Antistatická verze s měděným zapouzdřeným drátkem. Dobrá ohebnost, vysoká odolnost otěru, odolný olejovým a benzínovým výparům.

**Použití:** Odsávání vzduchu, kouře a prachu, abrazivních materiálů, aerosolů barev, aplikace s požadavkem na hladký vnitřní povrch a možnost vizuální kontroly.

**Poznámka:** Hadice je antistatická za předpokladu uzemnění drátků na obou koncích. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).

| PRŮMĚR<br>vnitřní (mm) | PRŮMĚR<br>vnější (mm) | OHYB<br>(mm) | HMOT.<br>(kg/m) | PODTLAK<br>(bar) | BALENÍ<br>(m) | OBJEDNACÍ<br>KÓD    |
|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|
| 32                     | 38                    | 32           | 0,17            | 0,40             | 30            | 032/2N1-U0080-01087 |
| 38                     | 44                    | 32           | 0,18            | 0,40             | 30            | 038/2N1-U0080-01087 |
| 40                     | 46                    | 40           | 0,20            | 0,40             | 30            | 040/2N1-U0080-01087 |
| 45                     | 51                    | 45           | 0,25            | 0,40             | 30            | 045/2N1-U0080-01087 |
| 50                     | 56                    | 50           | 0,29            | 0,30             | 30            | 050/2N1-U0080-01087 |
| 60                     | 66                    | 60           | 0,43            | 0,30             | 30            | 060/2N1-U0080-01087 |
| 70                     | 77                    | 70           | 0,50            | 0,30             | 30            | 070/2N1-U0080-01087 |
| 75                     | 82                    | 75           | 0,55            | 0,30             | 30            | 075/2N1-U0080-01087 |
| 80                     | 87                    | 80           | 0,59            | 0,30             | 30            | 080/2N1-U0080-01087 |
| 90                     | 98                    | 90           | 0,67            | 0,30             | 30            | 090/2N1-U0080-01087 |
| 102                    | 111                   | 100          | 0,80            | 0,30             | 30            | 102/2N1-U0080-01087 |
| 110                    | 120                   | 110          | 0,90            | 0,30             | 30            | 110/2N1-U0080-01087 |
| 120                    | 130                   | 120          | 1,00            | 0,30             | 30            | 120/2N1-U0080-01087 |
| 125                    | 135                   | 125          | 1,10            | 0,30             | 30            | 125/2N1-U0080-01087 |
| 130                    | 140                   | 130          | 1,20            | 0,30             | 30            | 130/2N1-U0080-01087 |
| 140                    | 150                   | 140          | 1,30            | 0,30             | 30            | 140/2N1-U0080-01087 |
| 150                    | 161                   | 150          | 1,50            | 0,30             | 30            | 150/2N1-U0080-01087 |
| 160                    | 171                   | 160          | 1,70            | 0,30             | 30            | 160/2N1-U0080-01087 |
| 180                    | 192                   | 180          | 1,95            | 0,30             | 20            | 180/2N1-U0080-01087 |
| 200                    | 212                   | 200          | 2,20            | 0,30             | 20            | 200/2N1-U0080-01087 |
| 250                    | 262                   | 250          | 2,60            | 0,30             | 20            | 250/2N1-U0080-01087 |
| 300                    | 312                   | 300          | 3,43            | 0,30             | 10            | 300/2N1-U0080-01087 |