



Profil silikonový kruhový transparentní 60°shore
Kód 20115



Profil silikonový čtvercový 60°shore
Kód 20075



Profil silikonový kruhový bílý 60°shore
Kód 20076



Profil silikonový obdelník 60°shore
Kód 20077

Barva: Bílý nebo transparentní

Specifická hmotnost: 1,16 g/m³

Tvrdość: 60 Shore A

Tažnost: 360%

Pevnost: 70 kg/cm²

Teplotní odolnost: -40 až +200°C

Normy: FDA 21 177.2600; BfR XV; BGVV XV; WRC 9903529 - KTW; USP CLASS VI

Silikon má oproti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: - Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám. Velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozonu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Netečný vůči lepidlům všeobecně, výborné antiadhezní vlastnosti.

PRŮMĚR D	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (m)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4			25	0,01	m	004/000-Q0060-059
5			25	0,01	m	005/000-Q0060-059
6			25	0,02	m	006/000-Q0060-059
7			25	0,02	m	007/000-Q0060-059
8			25	0,02	m	008/000-Q0060-059
10			25	0,03	m	010/000-Q0060-059
15			25	0,04	m	015/000-Q0060-059

PRŮMĚR D	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (m)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5			25	0,03	m	005/005-Q0060-259
6			25	0,04	m	006/006-Q0060-259
8			25	0,05	m	008/008-Q0060-259
10			25	0,05	m	010/010-Q0060-259
12			25	0,06	m	012/012-Q0060-259
15			25	0,08	m	015/015-Q0060-259
20			25	0,18	m	020/020-Q0060-259
25			25	0,20	m	025/025-Q0060-259
30			25	0,24	m	030/030-Q0060-259

PRŮMĚR D	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (m)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1			25	0,01	m	001/000-Q0060-259
1,5			25	0,01	m	1,5/000-Q0060-259
2			25	0,01	m	002/000-Q0060-259
2,5			25	0,01	m	2,5/000-Q0060-259
3			25	0,01	m	003/000-Q0060-259
4			25	0,01	m	004/000-Q0060-259
5			25	0,01	m	005/000-Q0060-259
6			25	0,02	m	006/000-Q0060-259
7			25	0,03	m	007/000-Q0060-259
8			25	0,04	m	008/000-Q0060-259
10			25	0,04	m	010/000-Q0060-259
12			25	0,05	m	012/000-Q0060-259
15			25	0,06	m	015/000-Q0060-259
18			25	0,07	m	018/000-Q0060-259
20			25	0,10	m	020/000-Q0060-259
25			25	0,12	m	025/000-Q0060-259
30			25	0,20	m	030/000-Q0060-259

ROZMĚR a (mm)	ROZMĚR b (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (m)	HMOT. (kg/mj)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
4	2		25	0,1	m	004/002-Q0060-259
6	4		25	0,1	m	006/004-Q0060-259
10	6		25	0,1	m	010/006-Q0060-259
10	8		25	0,1	m	010/008-Q0060-259
11	4		25	0,1	m	011/004-Q0060-259
12	3		25	0,1	m	012/003-Q0060-259
12	8		25	0,2	m	012/008-Q0060-259
14	3		25	0,1	m	014/003-Q0060-259
14	10		25	0,2	m	014/010-Q0060-259
15	10		25	0,2	m	015/010-Q0060-259
16	10		25	0,2	m	016/010-Q0060-259
16	12		25	0,2	m	016/012-Q0060-259
16	14		25	0,2	m	016/014-Q0060-259
20	3		25	0,1	m	020/003-Q0060-259
20	5		25	0,2	m	020/005-Q0060-259
20	8		25	0,2	m	020/008-Q0060-259
20	10		25	0,2	m	020/010-Q0060-259
20	15		25	0,3	m	020/015-Q0060-259
25	5		25	0,2	m	025/005-Q0060-259
25	8		25	0,2	m	025/008-Q0060-259
25	15		25	0,3	m	025/015-Q0060-259
30	15		25	0,3	m	030/015-Q0060-259