



Materiál: ASFA-S 12 W1 - obj. kód *W1 pásek a klec pozinkovaná ocel (ekvivalent DIN 1.0935), **kód 30011**

ASFA-S12 W2 - obj. kód *W2 pásek a klec korozivzdorná ocel DIN 1.4016 (ekv.ČSN 17 040) šroub chromátovaná ocel DIN 1.0213, **kód 30908**

ASFS-S 12 W4 - obj. kód *W4 pásek a klec korozivzdorná ocel (ekv. DIN 1.4301), šroub (AISI-304), **kód 30013**

Popis: Spona je robustnější variantou spony ASFA L9, liší se šířkou a tloušťkou pásku. Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na větší obepnutí a silnější stažení spony.

Poznámka: Hlava šroubu 7 mm, tlak a utahovací moment uvedený v tabulce platí pro W4. Utahovací moment pro W1 je 5,0 Nm

ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	TLAK (bar)	UTAH.MOMENT (N/m)	SÍLA SPONY (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
16-27	12	36	6,5	0,8	016/027-ASFA12-*
20-32	12	36	6,5	0,8	020/032-ASFA12-*
25-40	12	34	6,5	0,8	025/040-ASFA12-*
30-45	12	32	7,5	0,8	030/045-ASFA12-*
32-50	12	32	7,5	0,8	032/050-ASFA12-*
40-60	12	28	7,5	0,8	040/040-ASFA12-*
50-70	12	28	7,5	0,8	050/070-ASFA12-*
60-80	12	26	7,5	0,8	060/080-ASFA12-*
70-90	12	24	7,5	0,8	070/090-ASFA12-*
80-100	12	24	7,5	0,8	080/100-ASFA12-*
90-110	12	20	7,5	0,8	090/110-ASFA12-*
100-120	12	19	7,5	0,8	100/120-ASFA12-*
110-130	12	17	7,5	0,8	110/130-ASFA12-*
120-140	12	15	7,5	0,8	120/140-ASFA12-*
130-150	12	13	7,5	0,8	130/150-ASFA12-*
140-160	12	11	7,5	0,8	140/160-ASFA12-*
150-170	12	10	7,5	0,8	150/170-ASFA12-*

Další průměry: 160-180; 170-190; 180-200; 190-210; 210-230; 220-240;