



Materiál: Nerezová ocel 1.4401

Pracovní teplota: -30° až +150°C

Popis: Robustní spona určená k profesionálnímu upevňování hadic na hadicové trny dle normy DIN 2817. Spona se používá ve všech odvětvích průmyslu. Velkou výhodou je jednoduchá montáž při zachování maximální těsnosti spoje. Pro vytvoření dokonalého spojení je nutné použít hadicový trn, který je popsán v kapitole "F" pod názvem **HADICOVÝ TRN** DIN 2817.

Poznámka: Klemy jsou určeny na více použití. Vnější průměr hadice uvedený v tabulce je ideální a je pouze orientační (poslední sloupec). Rozsah vnějšího průměru hadice udává "průměrový rozsah spony" (druhý sloupec tabulky). Pro upřesnění postupu montáže a demontáže spon kontaktujte nás.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	ROZSAH (mm)	HMOT. (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13	23	25	22 - 24	0,25	022/024-CLAM-SS
19	31	25	30 - 33	0,30	030/033-CLAM-SS
25	37	25	36 - 39	0,33	036/039-CLAM-SS
32	44	25	43 - 46	0,37	043/046-CLAM-SS
38	50	25	50 - 52	0,41	050/052-CLAM-SS
40	54	25	52 - 55	0,45	052/055-CLAM-SS
50	66	25	64 - 67	0,69	064/067-CLAM-SS
50	70	25	69 - 71	0,82	069/071-CLAM-SS
63	79	25	78 - 82	1,06	078/082-CLAM-SS
63	83	25	84 - 87	1,12	084/087-CLAM-SS
75	91	25	89 - 93	1,20	089/093-CLAM-SS
80	96	25	94 - 97	1,65	094/097-CLAM-SS
100	116	25	114 - 119	2,90	114/119-CLAM-SS