



Provozní teplota: -20°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC

Materiál: PU - transparentní

Použití: Polyuretanová hadice s plastovou spirálou určená pro dopravu a sání abrazivních materiálů, kašovitých hmot ve stavebnictví a dalších odvětvích průmyslu.

Poznámka: Hadice není vybavena ochranou proti odvodu statického náboje.

FLEXADUR PU-7H AE O - nejrobustnější PU hadice. Hadice na dopravu silniční drtě, skleněných stěrů apod, **kód 12150**.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
40	47	240	0,7	5	50	040/047-UL005-00087
45	52	270	0,7	5	50	045/052-UL005-00087
50	58	300	0,7	5	50	050/058-UL005-00087
50	58	220	0,7	5	50	050/000-UL004-00006
55	63	330	0,7	5	50	055/063-UL005-00087
60	68	360	0,7	5	50	060/068-UL005-00087
65	73	390	0,7	4	50	065/073-UL004-00087
70	79	420	0,7	4	50	070/079-UL004-00087
75	84	450	0,7	4	50	075/084-UL004-00087
80	90	480	0,7	4	50	080/090-UL004-00087
90	100	540	0,7	4	50	090/100-UL004-00087
100	111	600	0,7	3	50	100/111-UL003-00087
110	122	660	0,6	3	30	110/122-UL003-00087
125	138	750	0,6	3	30	125/138-UL003-00087
150	164	900	0,6	3	20	150/164-UL003-00087