

90000 - MODRÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA
Hliníková trubka délky 4 m nebo 6 m
kód 89001 (4 m) / 89003 (6 m)



Hliníková trubka je také v šedé barvě (4 nebo 6 metrů)
nebo v zelené barvě (6 metrů)
Trubky se prodávají na kusy.

VNĚJŠÍ ROZMĚR (mm)	SÍLA TRUBKY (mm)	VÁHA (kg/m)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	DÉLKA (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	1,5	0,23	16	0,99	4	900000011Y9B5
25	1,5	0,30	16	0,99	4	900000011J4B5
32	1,5	0,39	16	0,99	4	900000011J9B5
40	1,5	0,49	16	0,99	4	900000011K4B5
50	2,0	0,81	16	0,99	4	900000011W0B5
63	2,0	1,03	16	0,99	4	900000011W3B5
80	2,0	1,28	16	0,99	4	900000011TPB5
110	2,5	2,28	16	0,99	4	900000011HTB5
20	1,5	0,23	16	0,99	6	900006020BL
25	1,5	0,30	16	0,99	6	900006025BL
32	1,5	0,39	16	0,99	6	900006032BL
40	1,5	0,49	16	0,99	6	900006040BL
50	2,0	0,81	16	0,99	6	900006050BL
63	2,0	1,03	16	0,99	6	900006063BL
80	2,0	1,28	16	0,99	6	900006080BL
110	2,5	2,28	16	0,99	6	900006110BL

90010 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ
Přípojka s vnějším závitem
kód 89005



VNITŘNÍ ROZMĚR (mm)	ZÁVIT (")	a (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	ŠESTIHRAN (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	1/2"	56	16	0,99	22/30	9001000001
20	3/4"	61	16	0,99	22/30	9001000009
25	3/4"	66	16	0,99	27/35	9001000002
25	1"	70,5	16	0,99	27/35	9001000010
32	1"	76,5	16	0,99	34/45	9001000003
40	1.1/4"	89,5	16	0,99	45/55	9001000004
40	1.1/2"	92	16	0,99	50/55	9001000007
50	1.1/2"	105	16	0,99	50/65	9001000005
63	2"	109,5	16	0,99	65/75	9001000006A
63	2.1/2"	109,5	16	0,99	65/75	9001000008A

90030 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ
Přípojka s vnitřním závitem
kód 89010



VNITŘNÍ ROZMĚR (mm)	ZÁVIT (")	a (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	ŠESTIHRAN (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	1/2"	49	16	0,99	22/30	9003000001
25	3/4"	56	16	0,99	27/35	9003000002
32	1"	66	16	0,99	34/45	9003000003
40	1.1/4"	76	16	0,99	45/55	9003000004
50	1.1/2"	85	16	0,99	50/55	9003000005

90040 - SPOJKA PŘÍMÁ
Spojka přímá
kód 89011



VNITŘNÍ ROZMĚR (mm)	ZÁVIT (")	a (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	ŠESTIHRAN (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20		76	16	0,99	21/30	9004000001
25		90	16	0,99	26/35	9004000002
32		106	16	0,99	32/45	9004000003
40		125	16	0,99	41/55	9004000004
50		148	16	0,99	50/65	9004000005
63		160	16	0,99	65/70	9004000006A
80		186	16	0,99	imbus 6	9004000007
110		255	16	0,99	imbus 8	9004000008

90130 - ÚHLOVÁ SPOJKA L 90°
L-spojka
kód 89013



VNITŘNÍ ROZMĚR (mm)	ZÁVIT (")	a (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	ŠESTIHRAN (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20			16	0,99	21/30	9013000001
25			16	0,99	26/35	9013000002
32			16	0,99	32/45	9013000003
40			16	0,99	41/55	9013000004
50			16	0,99	50/65	9013000005
63			16	0,99	65/70	9013000006A
80			16	0,99	imbus 6	9013000007
110			16	0,99	imbus 8	9013000008

90140 - ÚHLOVÁ SPOJKA L 135°
L-spojka
kód 89015



VNITŘNÍ ROZMĚR (mm)	ZÁVIT (")	a (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	ŠESTIHRAN (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20			16	0,99	21/30	9014000001
25			16	0,99	26/35	9014000002
32			16	0,99	32/45	9014000003
40			16	0,99	41/55	9014000004
50			16	0,99	50/65	9014000005
63			16	0,99	65/70	9014000006A

Provozní teplota: -20°C až +80°C

Materiál: Trubky - hliníkové trubky, rychlospojky - niklovaná mosaz, těsnění NBR

Médium: Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyny - argon a dusík

Použití: Systém rozvodu vzduchu a vakua pomocí přesných hliníkových trubek (4 a 6 m) a rychlospojek. Důležité parametry pro správný výběr jsou pracovní tlak, průtok a vzdálenost kompresoru od nejvzdálenějšího místa použití v systému. Rychlá a snadná montáž díky speciální technologii trubek a rychlospojek. Minimální provozní náklady a tlakové ztráty, nízká hmotnost a estetický vzhled, vysoká odolnost proti korozi a mechanickému namáhání. DN 110 mm má svoji sekci specifikovanou pro přírubové montáže.