



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A

Tažnost: 150 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi SBR (Styren - Butadien kaučuk).

Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a bobtnavost.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
10	0	1000	1000	1	ks	010/1x1-S0065-171
15	0	1000	1000	1	ks	015/1x1-S0065-171
20	0	1000	1000	1	ks	020/1x1-S0065-171
25	0	1000	1000	1	ks	025/1x1-S0065-171
30	0	1000	1000	1	ks	030/1x1-S0065-171
40	0	1000	1000	1	ks	040/1x1-S0065-171
50	0	1000	1000	1	ks	050/1x1-S0065-171