



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,35 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 350 %

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +110°C

Popis: Pryž s obsahem 100% NBR vhodná pro výrobu těsnění (podložek), které bude trvale v kontaktu s olejem, benzínem 95/98, transformát. olej, bionafta, nafta, neoxidační kyseliny, propan, zemní plyn, svítiplyn. Neobsahuje stopy silikonu. Velmi dobrá odolnost: ředěné neoxidační kyseliny nebo zásady, střední odolnost ozónu. Není vhodná pro koncentrované kyseliny a zásady.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,7	0	1400	20 000	28	m ²	0,7/140-B0T65-102
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-B0T65-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-B0T65-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-B0T65-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-B0T65-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-B0T65-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-B0T65-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-B0T65-102
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-B0T65-102