



**Barva:** Šedočerná

**Specifická hmotnost:** 1,30 g/cm<sup>3</sup>

**Vodivost:** Elektricky vodivý materiál

**Tažnost:** 250 %

**Pevnost:** 150 kg/cm<sup>2</sup> (15 Mpa) šířce 16-20 N/mm<sup>2</sup>, v délce 13-16 N/mm<sup>2</sup>

**Teplotní odolnost:** -20°C až +70°C

**Popis:** Membránové plátno se skládá z jedné nebo více textilních vložek s

oboustranným nánosem gumy vulkanizací spojených do pružného celku.

Pogumované plátno, trvale pružné. Pryž je odolná benzínu, olejům, petroleji a

topným plynům, používaný zejména v automobilovém a plynárenském průmyslu.

Pevnost v . Membránové plátno je volně navinuto do role, přičemž jeho délka

závisí tloušťce výrobku. V jedné roli mohou být max. 3 kusy.

| TLOUŠŤKA<br>(mm) | VLOŽKY<br>(ks) | ŠÍŘKA<br>(mm) | HMOT.<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | BALENÍ<br>(m <sup>2</sup> ) | JEDNOTKA<br>(mj) | OBJEDNACÍ<br>KÓD  |
|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 0,3              | 1              | 1350          | 0,5                           |                             | m <sup>2</sup>   | 0,3/135-B1T00-104 |
| 0,4              | 1              | 1350          | 0,6                           |                             | m <sup>2</sup>   | 0,4/135-B1T00-104 |
| 0,5              | 1              | 1350          | 0,7                           |                             | m <sup>2</sup>   | 0,5/135-B1T00-104 |
| 0,8              | 2              | 1350          | 1,5                           |                             | m <sup>2</sup>   | 0,8/135-B1T00-104 |
| 1                | 2              | 1350          | 2,0                           |                             | m <sup>2</sup>   | 001/135-B1T00-104 |
| 2                | 3              | 1350          | 2,5                           |                             | m <sup>2</sup>   | 002/135-B1T00-104 |
| 3                | 3              | 1350          | 4,2                           |                             | m <sup>2</sup>   | 003/135-B1T00-104 |