



TLOUŠŤKA	VLOŽKY	ŠÍŘKA	DÉLKA	BALENÍ	JEDNOTKA	OBJEDNACÍ
(mm)	(ks)	(mm)	(mm)	(m²)	(mj)	KÓD
1,5	0	1400	10 000	14	m²	1,5/140-M0065-102
2	0	1400	10 000	14	m²	002/140-M0065-102
3	0	1400	10 000	14	m²	003/140-M0065-102
4	0	1400	10 000	14	m²	004/140-M0065-102
5	0	1400	10 000	14	m²	005/140-M0065-102
6	0	1400	10 000	14	m²	006/140-M0065-102

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 350 %

Pevnost: 100 kg/cm² (10 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +140°C

Popis: Pryžová směs na bázi chlorsulfonátového polyethylenu je zvláště vhodná pro aplikace, kde je životnost standardních pryžových směsí omezena působením těchto faktorů a jejich kombinací: Abrazivní vliv média nebo části zařízení, negativní vliv atmosférických vlivů a ozónu. Vynikající odolnost proti ozónu, stárnutí, povětrnostním podmínkám, rozpouštědlům, zředěným kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost vysokým teplotám, alifatickým olejům, uhlovodíkům, koncentrovaným kyselinám a zásadám, alkoholům a většině anorganickým látek. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy.