

AERSTOP SE32CE EPDM/CR

Expandované EDPM/CR, 1x2 m

20198



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,30 g/cm³ (130 kg/m³ +/-25)

Tvrdość: 30-40° Shore 00 ASTM D2240

Tažnosť: 141% (max.)

Pevnosť: V tahu 440 kPa

Teplotní odolnosť: -40°C až +100°C, krátkodobě +115°C

Norma: NF R99211-80 Renault 03-10-102, UL 94 pro e>2 mm UL 94 HBF

Popis: Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů dle ASTM D 1056-07.

Desky na bázi syntetického elastomeru EPDM/CR. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní přednosti desek: Odolnost vůči bobtnání a olejivzdornost. Ustrnutí v tlaku: dle ASTM 22hod.

50%/40°C ~ 50-80%. Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ -3,9% (-5%/+1).

Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,45	ks	1,5/1X2-J0030-124
2	1000	2000	0,67	ks	002/1X2-J0030-124
3	1000	2000	1,10	ks	003/1X2-J0030-124
4	1000	2000	1,35	ks	004/1X2-J0030-124
5	1000	2000	1,70	ks	005/1X2-J0030-124
6	1000	2000	2,05	ks	006/1X2-J0030-124
8	1000	2000	2,60	ks	008/1X2-J0030-124
10	1000	2000	3,30	ks	010/1X2-J0030-124
12	1000	2000	3,90	ks	012/1X2-J0030-124
15	1000	2000	4,90	ks	015/1X2-J0030-124
20	1000	2000	6,50	ks	020/1X2-J0030-124
25	1000	2000	8,10	ks	025/1X2-J0030-124
30	1000	2000	9,80	ks	030/1X2-J0030-124
35	1000	2000	11,90	ks	035/1X2-J0030-124
40	1000	2000	13,10	ks	040/1X2-J0030-124
45	1000	2000	15,00	ks	045/1X2-J0030-124
50	1000	2000	16,90	ks	050/1X2-J0030-124