

AERSTOP SE34 B SBR/EPDM

Expandované SBR-EPDM, 1x2m

20196



Barva: Běžově bílé

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³ (140 kg/m³ +/-25)

Tvrdost: 40-55° Shore, C 15-20° Shore ASTM D2240

Tažnost: 126 % (max.)

Pevnost: Stlačení 50%: 115 kPa (rozsah 80-160), ve střihu (ISO 34-1) 2,2kN/m

Tepelná odolnost: -40°C až +90°C, krátkodobě +115°C

Norma: FMVSS 302/ISO 3794 UL 94

Popis: Pryžové desky na bázi syntetického elastomeru SBR-EPDM. Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů. Absorbe vody a vakua : 1,2% (=≤5%) ASTM D 1056-07. Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ 3 - 5%. Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,45	ks	1,5/1X2-D0018-224
2	1000	2000	0,69	ks	002/1X2-D0018-224
3	1000	2000	1,10	ks	003/1X2-D0018-224
4	1000	2000	1,28	ks	004/1X2-D0018-224
5	1000	2000	1,60	ks	005/1X2-D0018-224
6	1000	2000	1,90	ks	006/1X2-D0018-224
8	1000	2000	2,50	ks	008/1X2-D0018-224
10	1000	2000	3,00	ks	010/1X2-D0018-224
12	1000	2000	3,50	ks	012/1X2-D0018-224
15	1000	2000	4,80	ks	015/1X2-D0018-224
20	1000	2000	6,40	ks	020/1X2-D0018-224
25	1000	2000	8,00	ks	025/1X2-D0018-224
30	1000	2000	9,60	ks	030/1X2-D0018-224