



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,65 g/cm³ (165 kg/m³ +/-25)

Tvrdost: 15-20° Shore C

Tažnost: 110 %

Pevnost: Stlačení 50%: D1056-07 (22h/50%/23°C) =100 kPa

Teplotní odolnost: -40°C až +85°C

Norma: NF R99211-80 Renault 03-10-102

Popis: Desky z expandovaného NBR jsou olejizdorné měkčené pryže ASTM D2240 Shore 00 (25-35). Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů dle ASTM D 1056-07. Pryžové desky na bázi syntetického elastomeru NBR. Desky z lehčené pryže určené pro různé druhy použití - těsnění, vibrace a výrobky z nich vysekávané. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, oleje, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči bobtnání a olejizdornost (uzavřené póry).

Deska se prodává pouze na kusy. 1 m x 2 m = 1 ks.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	2000	0,6	ks	1,5/1X2-B0025-124
2	1000	2000	0,7	ks	002/1X2-B0025-124
3	1000	2000	1,1	ks	003/1X2-B0025-124
4	1000	2000	1,3	ks	004/1X2-B0025-124
5	1000	2000	1,7	ks	005/1X2-B0025-124
6	1000	2000	1,9	ks	006/1X2-B0025-124
8	1000	2000	2,6	ks	008/1X2-B0025-124
10	1000	2000	3,3	ks	010/1X2-B0025-124
12	1000	2000	3,9	ks	012/1X2-B0025-124
15	1000	2000	4,9	ks	015/1X2-B0025-124
20	1000	2000	6,5	ks	020/1X2-B0025-124