



Barva: Bílá

Specifická hmotnost: 2,50 g/cm³ (250 kg/m³ +/-50)

Tvrdost: 15-20° Shore C

Tažnost: 100-200 %

Pevnost: V tahu 0,75-1,2 N/mm² (BS EN ISO 1798)

Teplotní odolnost: -60°C až +230°C

Popis: Desky z expandovaného silikonu (typu SIL 16): Vynikající odolnost ozónu a UV záření. Dobré chemické odolnosti (nutno konzultovat s dodavatelem). Pryž je vhodná pro styk s pitnou vodou dle norem KTW/DVGW BS 6920. Tepelná vodivost (propustnost) 0,064 W/m.k (+-25%) VDE 0304. Formáty desek standardně 1x10 m.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (m ²)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1000	10 000	0,2	m ²	002/100-Q0015-227
3	1000	10 000	0,3	m ²	003/100-Q0015-227
4	1000	10 000	0,8	m ²	004/100-Q0015-227
5	1000	10 000	1,6	m ²	005/100-Q0015-227
6	1000	10 000	1,9	m ²	006/100-Q0015-227
7	1000	10 000	2,2	m ²	007/100-Q0015-227
8	1000	10 000	2,5	m ²	008/100-Q0015-227
10	1000	10 000	3,2	m ²	010/100-Q0015-227
12	1000	10 000	3,9	m ²	012/100-Q0015-227
15	1000	5 000	4,8	m ²	015/100-Q0015-227