

AERSTOP LOW SMOKE EVM

Expandované EVM, En45545, 1,5x0,75m

20194



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1500	750	1,125	ks	002/1500-A023C-224
3	1500	750	1,125	ks	003/1500-A023C-224
4	1500	750	1,125	ks	004/1500-A023C-224
5	1500	750	1,125	ks	005/1500-A023C-224
10	1500	750	1,125	ks	010/1500-A023C-224

Barva: Běžová

Tvrдост: 23° Shore C

Tažnost: 258 % (max.)

Teplotní odolnost: -40°C až +140°C

Norma: NF 16101-DIN 5510-EN 45545, EN 13501, Certifikát HL3 R22 a 23, EN45545-2 : 2013

Popis: Acetátový kopolymer ethylenu a vinylacetátu - *EVM* samozhášivý, nehořlavý elastomer. Formáty desek: 1500 x 750 mm, Tloušťky 2-50 mm (na poptávky). Tabulka obsahuje nejrozšířenější 3 mm tloušťku, nejvíce poptávanou v průmyslu. Tolerance výroby pro tloušťky: 2-10 mm (+/- 0,25 mm), 10–25 mm (+/- 0,50 mm), 25–50 mm (+/- 1 mm). Vlastnosti: Vynikající povětrnostním vlivům, ozónu a odolnost vůči UV záření, nízko i vysokoteplotní odolnosti, odolnost oleji včetně antibobtnání při působení oleje a teploty (kapoty automobilů), vynikající odolnosti vůči tlaku bez nutnosti vytvrzování (max. 500 Kpa ~50%). Při hoření nevznikají halogenové kouře ani žádné škodlivé plyny emitované do ovzduší. Tlumící podkladní deska, obložení, proti hlukové výplně, antivibrační desky. **Deska se prodává pouze na kusy. 1,5 m x 0,75 m = 1 ks.**