



TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	120	500	1000	1,375	ks	001/350-B0120-127
1,2	120	500	1000	1,650	ks	1,2/350-B0120-127
1,5	120	500	1000	2,063	ks	1,5/350-B0120-127
2	120	500	1000	2,750	ks	001/350-B0120-127

Barva: Šedo hnědá

Teplotní odolnost: -40°C až +350°C

Specifická hmotnost: 2,4-31 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 11% ASTM F36J

Nasákavost: dle ASTM F146: vůči oleji IRM 903 150°C/5hod. (max.) = 10%, vůči palivům třídy B 20°C/5 hod. (max.) = 8%.

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +280°C (krátkodobě až +320°C)

Popis: Deska složená z jádra tvořeného perforovaným plechem (ocel. plech bez povrchové úpravy), který je z obou stran obložen měkkým bezazbestovým materiálem.

Deska se používá zejména k výrobě hlavového těsnění u motorů, dále těsnění sacích a výfukových potrubí (v rámci provozních teplot). Vyznačuje se vysokou odolností vůči mechanické síle, teplotě a dobrou přizpůsobivostí těsněným plochám. Deska je odolná proti oleji, palivům a směsím vody s protimrzoucími a antikorozními přísadami.