



Provozní teplota: -40°C až +165°C

Bezpečnost: 10 : 1

Výztuha: Textilní opleť

Vnitřní duše: Pryž EPDM - bílá, odolná teplotám

Vnější plášť: Pryž EPDM - modrá (červená) s textilním otiskem, odolná teplotám, otěru a ozónu

Použití: Doprava horké vody a páry pro čištění potravinářských provozů. Hadice není vhodná pro dopravu potravin.

Poznámka: Maximální délka balení 120 m. Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	21	0,33	6		120	010/021-DX006-02301
13	23	0,36	6		120	013/023-DX006-02301
13	23	0,36	6		120	013/023-DX006-02401
16	26	0,45	6		120	016/026-DX006-02301
19	31	0,55	6		120	019/031-DX006-02301
25	36	0,71	6		120	025/036-DX006-02301
32	46	0,78	6		60	032/046-DX006-02301
38	54	1,02	6		60	038/054-DX006-02301
51	67	1,52	6		60	051/067-DX006-02301

013/023-DX006-02401

