



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
9,5	21,5	0,41	18	120	40	010/021-DX018-11196
13	25	0,48	18	130	40	013/025-DX018-11196
16	30	0,67	18	160	40	016/030-DX018-11196
19	33	0,77	18	190	40	019/033-DX018-11196
25	40	1,06	18	250	40	025/040-DX018-11196
32	48	1,38	18	320	40	032/048-DX018-11196
38	54	1,60	18	380	20	038/054-DX018-11196
51	69	2,54	18	500	20	051/069-DX018-11196

Provozní teplota: -40°C až +210°C

Bezpečnost: 10 : 1 (pára); 3:1 (voda)

Norma: EN ISO 6134:2005 typ 2, třída A

Výztuha: Vysocepevnostní ocelový kord

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, elektricky vodivá, odolná teplotám, otěru

Použití: Doprava saturované páry do +210°C; voda je 60 bar (při -40°C až +120°C).
Doprava přehřáté páry až do teploty +230°C.

Poznámka: Nejčastěji používaná hadice pro páru v chemickém a petrochemickém průmyslu. Elektrostatická vodivost duše a pláště je $R < 10^6 \Omega/m$. Jiné délky balení nebo průměry na základě poptávek. Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu.