



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: (EU) N° 10/2011

Výztuha: Ocelová spirála

Vnitřní duše: PU/PVC - tenká vrstva polyuretanu (0,5 mm vložka)

Vnější plášť: PVC - transparentní, hladký povrch

Použití: Velice flexibilní hadice pro tlakovou a vakuovou dopravu granulátů. Polyuretanová vložka uvnitř hadice zaručuje až 5x vyšší otěruvzdornost než u PVC hadic. Hladká stěna hadice zajišťuje průtok abrazivních materiálů bez vzniku turbulencí. Další použití v dopravě alkoholických produktů, plastové pelety, vakuové pumpy, zemědělské a chemické produkty.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
40	49	0,9	9	80	30	040/049-UF009-00087
45	54	0,9	9	90	30	045/054-UF009-00087
50	59	0,9	7	100	30	050/059-UF007-00087
60	69	0,9	6	120	30	060/069-UF006-00087
65	74	0,9	5	130	30	065/074-UF005-00087