

HYDRATEC TEKNO/2SN

Hydraulická hadice 2 SN (EN 853)

53181



Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +125°C

Bezpečnost: 4 : 1

Materiál: NBR - hydraulická hadice 2 SN, SAE 100 R2T, pro středně až vysokotlaká hydraulická zařízení. Dvoupleťová hadice s vysokopevnostními ocelovými dráty, odolná ozónu a povětrnostním vlivům.

Použití: Pro hydraulický olej, glykoly, maziva, chladící kapalinu, voda atd...

HYDRATEC TEKNOJET PLUS/2SN - hydraulická hadice 2 SN pro vysokotlaké čisticí stroje do 600 bar, kód 53190.

NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
5	3/16"	4,8	13,1	415	90	TH2SN03
6	1/4"	6,4	14,6	400	100	TH2SN04
8	5/16"	7,9	16,3	350	115	TH2SN05
10	3/8"	9,5	18,7	330	130	TH2SN06
12	1/2"	12,8	21,8	275	180	TH2SN08
16	5/8"	16,0	25,0	250	200	TH2SN10
19	3/4"	19,0	29,0	215	240	TH2SN12
25	1"	25,4	36,9	165	300	TH2SN16
32	1.1/4"	31,8	46,7	125	420	TH2SN20
38	1.1/2"	38,1	53,8	90	500	TH2SN24
50	2"	50,8	66,5	80	630	TH2SN32