



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5	1300	10 000	7,69	13	m ²	S1I-005/130-75147
5	1200	10 000	7,69	12	m ²	S1I-005/120-75126

Barva: Černá

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Tvrdost: 75° Shore A (+/-5°)

Vodivost: Dielektrikum

Norma výroby: VDI 2700 test

Teplotní odolnost: -25°C až +60°C


Použití: Rozvaděče vysokého napětí

Popis: Jmenovité napětí 26,5 kV, zkušební napětí 30 kV, maximální (výdržné) napětí 40 kV

G550 IZOLANT (50kV)

Dielektrický koberec do 50 kV (třída 4)

20071



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
5	1000	10 000	7,5	10	m ²	G5I-005/100-65596
5	1200	10 000	6,5	12	m ²	G5I-005/120-65596

Barva: Šedivá

Pevnost: 50 kg/cm² (5 MPa)

Tažnost: 250%

Vodivost: Dielektrikum

Specifická hmotnost: 1,56 g/cm³ (+/-0,05)

Použití: Dielektrický koberec do 50 kV

Popis: Obrušitelnost dle DIN ISO 4649 (5 N) = 200 mm³. Norma výrobce - potisk po délce IEC EN 60243-1: tloušťka 4,5 mm = 50 KV

