



Provozní teplota: -40°C až +135°C, krátkodobě +150°C, minerální oleje až +80°C, voda až +70°C

Bezpečnost: 4 : 1

Materiál: NBR - hydraulická hadice 2 SN SAE 100 R2AT, EN 853, dvoupletová hadice s vysokopevnostním ocelovým drátem. Vulcan hadice nabízejí extrémní spolehlivost, všestrannost a dlouhou životnost. Ideální pro širokou škálu aplikací v podmínkách extrémních teplot. Vysoká odolnost proti ozonu, extrémní odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům.

Použití: Pro vzduch s olejovými parami, minerální oleje, rostlinné oleje a řepkový, oleje na bázi glykolu, syntetické oleje na bázi esterů, oleje ve vodné emulzi, vody, wapp.

NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
6	1/4"	6,4	14,8	400	100	TH2SN04V2
8	5/16"	7,9	16,5	350	115	TH2SN05V2
10	3/8"	9,5	18,9	330	130	TH2SN06V2
12	1/2"	12,8	22,0	275	180	TH2SN08V2
16	5/8"	16,0	25,2	250	200	TH2SN10V2
19	3/4"	19,0	29,2	215	240	TH2SN12V2
25	1"	25,4	37,1	165	300	TH2SN16V2
32	1.1/4"	31,8	47,0	125	420	TH2SN20V2
38	1.1/2"	38,1	53,5	90	500	TH2SN24V2
50	2"	50,8	66,2	90	630	TH2SN32V2