



PRŮMĚR vnitřní (mm)	TOLERANCE vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6	5,95 - 6,45	10	172	18	50	006/000-TV177-00991
8	7,90 - 8,50	13	138	20	50	008/000-TV138-00991
10	8,99 - 10,00	14	138	22	50	010/000-TV138-00991
12	12,45 - 13,08	19	103	25	50	012/000-TV103-00991
16	15,37 - 16,38	22	83	51	50	016/000-TV083-00991
19	18,54 - 19,56	25	69	64	50	019/000-TV069-00991
25	24,89 - 26,16	33	46	89	50	025/000-TV046-00991
32	31,95 - 32,46	41	34	125	50	032/000-TV034-00991
40	39,12 - 39,62	49	30	150	50	040/000-TV030-00991
50	49,91 - 50,93	60	23	200	50	050/000-TV023-00991

Provozní teplota: -70°C až +260°C

Bezpečnost: 4 : 1

Norma: F.D.A.; BgVV

Výztuha: Vysocepevnostní oplet z nerezového drátu - materiál AISI 304

Materiál: PTFE (teflon) vrapovaný - mléčně zbarvený, vysoce chemicky odolný, potravinářsky nezávadný

Použití: Flexibilní hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, většiny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry, farmaceutik... Vyžádejte si konzultaci chemické odolnosti.

Poznámka: Hadice se standardně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka. Vrapovaná konstrukce umožňuje dobrou ohebnost hadice. Na přání zákazníka je možno dodat hadici v antistatickém provedení PTFE černé barvy. Hadici možno dodat navíc s pláštěm ze silikonu, EPDM, PVDF, PP nebo Hypalonu.

Ukázky používaných koncovek s hadicovinou:



Převlečná matice - SS



CHEMITEC PTFE CONVO se speciálním PP povrchem



Převlečná matice - FE



Otočná příruba - SS

