

1015 - OTOČNÁ PŘÍPOJKA PUSH-On - S vnějším G závitem

Kód produktu: 55080

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
101500001	4x6	G 1/8"	15 bar	99 kPa	12/13	0,01 kg	1-10	ks	56,90 Kč	●
101500002	4x6	G 1/4"	15 bar	99 kPa	14/16	0,01 kg	1-10	ks	62,00 Kč	●
101500003	6x8	G 1/8"	15 bar	99 kPa	12/13	0,01 kg	1-10	ks	61,10 Kč	●
101500004	6x8	G 1/4"	15 bar	99 kPa	14/16	0,01 kg	1-10	ks	67,60 Kč	●
101500005	6,5x10	G 1/4"	15 bar	99 kPa	14/16	0,01 kg	1-10	ks	70,30 Kč	●
101500006	8x10	G 1/4"	15 bar	99 kPa	14/16	0,01 kg	1-10	ks	70,30 Kč	●
101500007	8x12	G 3/8"	15 bar	99 kPa	17/18	0,01 kg	1-10	ks	88,30 Kč	●
101500008	10x12	G 3/8"	15 bar	99 kPa	17/18	0,01 kg	1-10	ks	88,30 Kč	●