





13680 - MATICE PŘEVLEČNÁ MS - Matice mosazná pro nízkotlakou hydrauliku

Kód produktu: 52464

TIP



52464



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: Matice dle EN 1254-2-2000
- Vnější barva: žlutá
- Vlastnosti: 04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58

Varianty zboží

Objednací kód	Rozměr nebo typ závitu	Šestihran	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
136800001X100	M8x1	10	D4 mm	0,02 kg	50	ks	7,80 Kč	●
136800001X400	M10x1	13	D6 mm	0,02 kg	50	ks	9,20 Kč	●
136800001X700	M12x1	14	D8 mm	0,02 kg	50	ks	11,20 Kč	●
136800001X900	M16x1,5	19	D10 mm	0,02 kg	50	ks	18,30 Kč	●
136800001Y100	M18x1,5	22	D12 mm	0,02 kg	50	ks	23,70 Kč	●
136800001Y300	M20x1,5	24	D14 mm	0,02 kg	1-25	ks	26,60 Kč	●
136800001Y400	M20x1,5	24	D15 mm	0,02 kg	1-25	ks	26,90 Kč	●
136800001Y500	M22x1,5	27	D16 mm	0,02 kg	1-25	ks	37,40 Kč	●
136800001Y700	M24x1,5	30	D18 mm	0,02 kg	1-25	ks	50,10 Kč	●
136800001J100	M30x1,5	36	D22 mm	0,02 kg	1-10	ks	71,70 Kč	●