



AH - KRUHOVÝ VÁLEC - Dvojčinný s magnetem a tlumením, A95

Kód produktu: 52076



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice chromová ocel C40
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Zkrácená poznámka: A95
- Použití produktu: Automatizace procesů

Kruhový pneumatický válec dvojčinný s magnetem a tlumením. Průměr válce od 32 mm do 63 mm, zdvih válců od 25 mm do 500 mm. Dvojčinné válce pracují na principu dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsuv pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech, mají magnetické tlumení na konci zdvihů. Tlumení se jednoduše seřizuje dvěma zapaštěnými šroubky na každém konci samostatně. U dvojčinných válců se používají zejména 5/2 a 5/3 ovládací ventily. Při objednání je důležité znát typ válce; průměr válce v mm a zdvih v mm: viz příklad kódu: AH0500160.

Varianty zboží

Objednací kód	Zdvih	Pístnice	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AH0320050	50 mm	32	M10x1,25	1-10 bar	168 + zdvih mm	0,564 kg	32 mm	ks	2 415,00 Kč	●
AH0320075	75 mm	32	M10x1,25	1-10 bar	168 + zdvih mm	0,6 kg	32 mm	ks	2 671,00 Kč	●
AH0320080	80 mm	32	M10x1,25	1-10 bar	168 + zdvih mm	0,611 kg	32 mm	ks	2 671,00 Kč	●
AH0320160	160 mm	32	M10x1,25	1-10 bar	168 + zdvih mm	0,731 kg	32 mm	ks	2 671,00 Kč	●
AH0320250	250 mm	32	M10x1,25	1-10 bar	168 + zdvih mm	0,874 kg	32 mm	ks	2 835,00 Kč	●
AH0320500	500 mm	32	M10x1,25	1-10 bar	168 + zdvih mm	1,246 kg	32 mm	ks	3 292,00 Kč	●
AH0400050	50 mm	40	M12x1,25	1-10 bar	196 + zdvih mm	0,944 kg	40 mm	ks	2 578,00 Kč	●
AH0400125	125 mm	40	M12x1,25	1-10 bar	196 + zdvih mm	1,122 kg	40 mm	ks	2 762,00 Kč	●
AH0400320	320 mm	40	M12x1,25	1-10 bar	196 + zdvih mm	1,594 kg	40 mm	ks	3 237,00 Kč	●
AH0400500	500 mm	40	M12x1,25	1-10 bar	196 + zdvih mm	2,014 kg	40 mm	ks	3 677,00 Kč	●
AH0500050	50 mm	50	M16x1,5	1-10 bar	220 + zdvih mm	1,8 kg	50 mm	ks	3 258,00 Kč	●

AH0500160	160 mm	50	M16x1,5	1-10 bar	220 + zdvih mm	2,1 kg	50 mm	ks	3 635,00 Kč	●
AH0500400	400 mm	50	M16x1,5	1-10 bar	220 + zdvih mm	3,026 kg	50 mm	ks	4 456,00 Kč	●
AH0630080	80 mm	63	M16x1,5	1-10 bar	224 + zdvih mm	2,199 kg	63 mm	ks	4 208,00 Kč	●
AH0630125	125 mm	63	M16x1,5	1-10 bar	224 + zdvih mm	2,394 kg	63 mm	ks	4 286,00 Kč	●
AH0630200	200 mm	63	M16x1,5	1-10 bar	224 + zdvih mm	2,704 kg	63 mm	ks	4 707,00 Kč	●
AH0630400	400 mm	63	M16x1,5	1-10 bar	224 + zdvih mm	3,565 kg	63 mm	ks	6 083,00 Kč	●