

# DRAP IG - Rychlospojka vnitřní závit, 10 bar

Kód produktu: 30149

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 3489, REACH, RoHS
- Médium: vzduch/kapaliny
- Vlastnosti: Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.
- Použití produktu: Bajonetová rychlospojka pro vzduch

Bajonetové rychlospojky jsou určeny pro rychlé a jednoduché spojování hadic. Spojka vhodná především pro stavebnictví pro dopravu tlakového vzduchu od kompresoru. Dle provedení i další technická média. Robustní zubové spojky vyrobené z temperované litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI), s bezpečnostními zářezy. Univerzální spojka, celosvětově používaný systém pro dodávku stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. V nabídce máme i nerezový DRAP IG.



## Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [Mj]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KIG14	G 1/4"	10 bar	22	0,138 kg	10	LMC	ks	100,00 Kč	●
KIG14-28	G 1/4"	10 bar	22	0,138 kg	10	LÜD.	ks	146,70 Kč	●
KIG38	G 3/8"	10 bar	22	0,135 kg	10	LMC	ks	102,00 Kč	●
KIG38-28	G 3/8"	10 bar	22	0,135 kg	10	LÜD.	ks	146,70 Kč	●
KIG12	G 1/2"	10 bar	27	0,15 kg	10	LMC	ks	103,00 Kč	●
KIG12-28	G 1/2"	10 bar	27	0,14 kg	10	LÜD.	ks	152,90 Kč	●
KIGO12-28	G 1/2"	10 bar	--	0,15 kg	1-10	LÜD.	ks	166,30 Kč	●
KIG34-74	G 3/4"	10 bar	32	0,155 kg	10	LMC	ks	109,00 Kč	●
KIG34-28	G 3/4"	10 bar	32	0,155 kg	10	LÜD.	ks	152,90 Kč	●
KIGO34-28	G 3/4"	10 bar	--	0,155 kg	1-10	LÜD.	ks	121,70 Kč	●
KIG10	G 1"	10 bar	41	0,184 kg	10	LMC	ks	101,00 Kč	●

KIG10-28	G 1"	10 bar	41	0,168 kg	10	LÜD.	ks	145,10 Kč	●
KIG54	G 1.1/4"	10 bar	50	0,297 kg	10	LMC	ks	191,00 Kč	●
KIG54-28	G 1.1/4"	10 bar	50	0,297 kg	10	LÜD.	ks	286,00 Kč	●