

2090 MS/NI ZÁVITOVÁ REDUKČNÍ VSUVKA - Vsuvka s vnitřním/vnější závitem bez těsnění

Kód produktu: 55057

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Maximální tlak: 1/8" 150 bar, 1/4" 100 bar, 3/8" 75 bar, 1/2" 50 bar, 3/4" 85 bar, 1" 80 bar. Podtlak: (-0,99 Bar) Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro středo a nízkotlaké aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
20900001YPNB	M3x0,8	M5x0,8	50 bar	7	0,005 kg	10	ks	22,00 Kč	●
209000010WNT	M5x0,8	G 1/8"	50 bar	14	0,008 kg	10	ks	18,40 Kč	●
209000015WNT	G 1/8"	G 1/4"	150 bar	17	0,01 kg	10	ks	22,10 Kč	●
209000019WNT	G 1/8"	G 3/8"	75 bar	19	0,019 kg	10	ks	26,70 Kč	●
20900001ADNT	G 1/8"	G 1/2"	50 bar	24	0,039 kg	10	ks	45,30 Kč	●
20900001AANT	G 1/4"	G 3/8"	75 bar	19	0,013 kg	10	ks	25,40 Kč	●
20900001AENT	G 1/4"	G 1/2"	50 bar	24	0,032 kg	10	ks	40,70 Kč	●
20900001AFNT	G 3/8"	G 1/2"	50 bar	24	0,021 kg	10	ks	38,70 Kč	●
20900001ALNT	G 3/8"	G 3/4"	75 bar	30	0,056 kg	10	ks	84,80 Kč	●
20900001AMNT	G 1/2"	G 3/4"	50 bar	30	0,039 kg	10	ks	81,10 Kč	●
20900001APNB	G 1/2"	1"	50 bar	40	0,116 kg	10	ks	139,10 Kč	●
20900001AQNB	G 3/4"	1"	80 bar	40	0,083 kg	10	ks	135,90 Kč	●