

# 55420 - PRŮTOKOVÝ ŠROUB DVOJITÝ - Mosazný průtokový šroub banjo bez těsnění, 20 bar

Kód produktu: 55420



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatice, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 55000

Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro středo a nízkotlaké aplikace. Šroub lze spojovat s jednoduchým okem Banjo L nebo Banjo T a lze tak vytvářet sloupcová propojení s různým natočením vývodů. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pro plastová banja (55510, 55500, 55520 apod.), nepotřebujete žádné těsnění.

## Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
55420000102NT	1/8"	20 bar	90 kPa	14	0,012 kg	1-10	ks	30,90 Kč	●
55420000103NT	1/4"	20 bar	90 kPa	17	0,012 kg	1-10	ks	45,10 Kč	●
554200001D6NT	M12x1,5	20 bar	90 kPa	17	0,012 kg	1-10	ks	47,50 Kč	●
55420000104NT	3/8"	20 bar	90 kPa	19	0,012 kg	1-10	ks	67,10 Kč	●
55420000105NT	1/2"	20 bar	90 kPa	24	0,012 kg	1-10	ks	110,10 Kč	●