

55945 - ŠKRTÍCÍ VENTIL IN LINE OUT - Lineární omezovač výstupu průtoku vzduchu

Kód produktu: 55945



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz, termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP - Function

Určeno pro přímou montáž na pneumatický válec nebo ventil pomocí závitů. Využití pro automatizaci, rozvody vzduchu, měřicí a regulační techniku. Směr proudění ventilem je vyznačen schematicky a šipkou, ventil nedovolí zpětný tok. Průměr dvou úchytů na panel je 3,4 mm, aby bylo možné uchytit škrťící šrouby M 3, viz foto. Minimální tlak ventilu je od 1 baru, seřízení rychlosti průtoku je možné provést šroubovákem nebo prsty.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Šířka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5594500001	6	R 1/8"	10 bar	99 kPa	14/16	15 mm	1-10	0,036 kg	ks	295,00 Kč	●
5594500002	6	R 1/4"	10 bar	99 kPa	14/16	15 mm	1-10	0,036 kg	ks	298,00 Kč	●
5594500003	8	R 1/4"	10 bar	99 kPa	16/20	17 mm	1-10	0,081 kg	ks	336,00 Kč	●
5594500004	8	R 3/8"	10 bar	99 kPa	16/20	17 mm	1-10	0,084 kg	ks	345,00 Kč	●
5594500005	10	R 3/8"	10 bar	99 kPa	18/20	19 mm	1-10	0,075 kg	ks	367,00 Kč	●
5594500006	10	R 1/2"	10 bar	99 kPa	18/21	19 mm	1-10	0,08 kg	ks	382,00 Kč	●