

57116 - OTOČNÁ L90 PŘÍPOJKA - Úhlová s vnějším G nebo M závitem, 20 bar

Kód produktu: 57116

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Použití pro plastové trubky - PA, PU, PE, PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5711600002	*D4	M5x0,8	20 bar	99 kPa	9	3,5 mm	0,013 kg	ks	71,30 Kč	●
5711600003	*D4	G 1/8"	20 bar	99 kPa	9	5,5 mm	0,016 kg	ks	73,30 Kč	●
5711600004	*D4	G 1/4"	20 bar	99 kPa	9	7 mm	0,02 kg	ks	80,10 Kč	●
5711600026	*D4	M6x1	20 bar	99 kPa	9	3,5 mm	0,014 kg	ks	74,50 Kč	●
5711600005	*D5	M5x0,8	20 bar	99 kPa	11	3,5 mm	0,022 kg	ks	71,30 Kč	●
5711600006	*D5	G 1/8"	20 bar	99 kPa	11	5,5 mm	0,023 kg	ks	74,50 Kč	●
5711600007	*D6	M5x0,8	20 bar	99 kPa	11	3,5 mm	0,023 kg	ks	71,30 Kč	●
5711600008	*D6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	11	5,5 mm	0,023 kg	ks	74,50 Kč	●
5711600009	*D6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16	7 mm	0,028 kg	ks	80,10 Kč	●
5711600030	*D6	G 3/8"	20 bar	99 kPa	16	7,1 mm	0,038 kg	ks	95,00 Kč	●
5711600027	*D4	M8x1	20 bar	99 kPa	12	5,4 mm	0,016 kg	ks	80,10 Kč	●

5711600021	*D6	M12x1	20 bar	99 kPa	16	7,5 mm	0,027 kg	ks	80,10 Kč	●
5711600022	*D6	M12x1,25	20 bar	99 kPa	16	7,5 mm	0,028 kg	ks	80,10 Kč	●
5711600023	*D6	M12x1,5	20 bar	99 kPa	16	7,5 mm	0,028 kg	ks	80,10 Kč	●
5711600010	*D8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	13	7 mm	0,028 kg	ks	85,10 Kč	●
5711600011	*D8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16	7 mm	0,031 kg	ks	88,90 Kč	●
5711600012	*D8	G 3/8"	20 bar	99 kPa	20	8 mm	0,04 kg	ks	107,50 Kč	●
5711600024	*D8	M12x1,5	20 bar	99 kPa	16	7,5 mm	0,03 kg	ks	85,10 Kč	●
5711600013	*D8	G 1/2"	20 bar	99 kPa	25	9,5 mm	0,055 kg	ks	122,00 Kč	●
57116-L1810MSV	*D10	G 1/8"	20 bar	99 kPa	14	8,0 mm	0,034 kg	ks	149,00 Kč	●
5711600014	*D10	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16	7 mm	0,047 kg	ks	117,10 Kč	●
5711600015	*D10	G 3/8"	20 bar	99 kPa	20	8 mm	0,053 kg	ks	124,90 Kč	●
5711600016	*D10	G 1/2"	20 bar	99 kPa	25	9,5 mm	0,067 kg	ks	140,50 Kč	●
5711600017	*D12	G 3/8"	20 bar	99 kPa	20	9,5 mm	0,07 kg	ks	152,50 Kč	●
5711600018	*D12	G 1/2"	20 bar	99 kPa	25	9,5 mm	0,084 kg	ks	161,10 Kč	●
5711600025	*D12	G 1/4"	20 bar	99 kPa	20	9,5 mm	0,067 kg	ks	143,10 Kč	●
5711600019	*D14	G 3/8"	20 bar	99 kPa	20	8 mm	0,063 kg	ks	168,60 Kč	●
5711600020	*D14	G 1/2"	20 bar	99 kPa	25	9,5 mm	0,077 kg	ks	179,30 Kč	●
5711600032	*D16	G 1/2"	20 bar	99 kPa	25	9,6 mm	0,123 kg	ks	306,00 Kč	●