

57310 - SPOJKA HADIC Y - Jednoduchá mosazná spojka Y, 20 bar

Kód produktu: 50096

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru

Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5731000001	*D4-4-4	20 bar	99 kPa	11	0,021 kg		ks	104,40 Kč	●
5731000004	*D5-5-5	20 bar	99 kPa	13	0,037 kg		ks	110,50 Kč	●
5731000002	*D6-6-6	20 bar	99 kPa	13	0,036 kg		ks	110,50 Kč	●
5731000003	*D8-8-8	20 bar	99 kPa	15	0,049 kg		ks	124,00 Kč	●
5731000008	*D10-10-10	20 bar	99 kPa	18	0,084 kg		ks	175,80 Kč	●
57310/12MS-183	*D12-12-12	20 bar	99 kPa	-	0,1 kg	1-10	ks	185,90 Kč	●