

7050 - TLUMIČ HLUKU - Se škrčením a šestihranem, 100 um

Kód produktu: 55133



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +80°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Norma výrobku: ISO 228, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p
- Zkrácená poznámka: Filtrační práh hluku 100 mikrometrů

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických prvků.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
705000001	1/8"	10 bar	13	1-10	0,1 kg	ks	124,50 Kč	●
705000002	1/4"	10 bar	15	1-10	0,1 kg	ks	135,00 Kč	●
705000003	3/8"	10 bar	22	1-10	0,1 kg	ks	230,80 Kč	●
705000004	1/2"	10 bar	22	1-10	0,1 kg	ks	247,00 Kč	●