

# EPDM AG 59 - Pryžová tyč z EPDM pro strojní obrábění, 80° Shore

Kód produktu: 20101

TIP

- Pracovní teplota: -40°C až +140°C
- Materiál produktu: EPDM
- Materiál vnitřní: EPDM
- Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°)
- Pevnost: 90 kg/cm<sup>2</sup> (9 MPa)
- Tažnost: 300%
- Měrná hmotnost: 1,40 g/cm<sup>3</sup>
- Použití produktu: Pryžová tyč pro strojní obrábění - dorazy, pouzdra, tlumící prvky apod.
- Vnější barva: černá

Extrudované pryžové tyče s vysokou tvrdostí zvláště vhodné pro strojní obrábění, na základě požadavku mohou být tyče vyrobeny z jiných elastomerů CR (NEOPREN), NBR. Použití jako silentbloky, dorazy, pouzdra, tlumící prvky apod. Tyč se prodává po ks, 1 ks = 1 m.



## Varianty zboží

Objednací kód	Průměr	Délka	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
020/100-D80-149	20 mm	1 m	1,1 kg	1	ks	217,00 Kč	●
025/100-D80-149	25 mm	1 m	1,5 kg	1	ks	330,00 Kč	●
030/100-D80-149	30 mm	1 m	1,1 kg	1	ks	470,00 Kč	●
035/100-D80-149	35 mm	1 m	2,3 kg	1	ks	623,00 Kč	●
040/100-D80-149	40 mm	1 m	2,6 kg	1	ks	847,00 Kč	●
050/100-D80-149	50 mm	1 m	2,7 kg	1	ks	1 279,00 Kč	●
060/100-D80-149	60 mm	1 m	3,5 kg	1	ks	2 109,00 Kč	●
070/100-D80-149	70 mm	1 m	5,5 kg	1	ks	2 558,00 Kč	●
080/100-D80-149	80 mm	1 m	7,1 kg	1	ks	3 519,00 Kč	●
090/100-D80-149	90 mm	1 m	9,5 kg	1	ks	4 397,00 Kč	●
100/100-D80-149	100 mm	1 m	12 kg	1	ks	5 282,00 Kč	●