

# FEMALE ZÁSUVKA ISO 7241-1A, DIN 2353 L - Kuličková hydraulická rychlospojka s vnějším metrickým závitem (PPV3)

Kód produktu: 64107

TIP



- Výrobce: MB
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Oleje, emulze
- Norma výrobku: ISO 7241-A
- Materiál těsnění: NBR
- Použití produktu: Vysokotlaká hydraulická rychlospojka
- Materiál produktu: Galvanicky pokovená ocel

Dvojčinná vysokotlaká hydraulická rychlospojka pro spojení hydraul. hadice se strojem



## Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závít	Trubka	Provozní tlak	Šestihran	Velikost [modul]	Provedení	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PF1108L	13 mm	M14X1,5	8L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5		0,292 kg	ks	367,00 Kč	●
PF1110L	13 mm	M16X1,5	10L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5		0,293 kg	ks	367,00 Kč	●
PF1112L	13 mm	M18X1,5	12L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5		0,294 kg	ks	367,00 Kč	●
PPV3.1320.402	13 mm	M20x1,5	12S mm	320 bar	30	BG 3, ISO12,5	Těžká řada	0,301 kg	ks	436,00 Kč	●
PF1115L	13 mm	M22X1,5	15L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5		0,299 kg	ks	367,00 Kč	●
PPV3.1324.402	13 mm	M24x1,5	16S mm	320 bar	30	BG 3, ISO12,5	Těžká řada	0,307 kg	ks	395,00 Kč	●
PF1118L	13 mm	M26X1,5	18L mm	250 bar	30	BG 3, ISO12,5		0,304 kg	ks	367,00 Kč	●
PPV3.2030.302	20 mm	M30x2	22L mm	250 bar	36	BG 4, ISO19		0,575 kg	ks	1 878,00 Kč	●
PPV3.2030.502	20 mm	M30x2	22L mm	250 bar	36	BG 4, ISO19	Prodloužená	0,682 kg	ks	2 117,80 Kč	●
PPV3.2536.302	25 mm	M36x2	28L mm	225 bar	41	BG 5, ISO25		0,76 kg	ks	1 885,50 Kč	●