

# GUILLEMIN AL REDUKCE - Redukční spojka

Kód produktu: 30311



- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: Buna
- Norma výrobku: EN 14420-8 / NF E 29-572
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. síla, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemín. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.



## Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Provedení	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU40/32R/AL	40 / 32 mm	16 bar	DN40/ DN32	0,43 kg	1	ks	333,00 Kč	●
GU50/25R/AL	50 / 25 mm	16 bar	DN50/ DN25	0,86 kg	1	ks	473,00 Kč	●
GU50/40R/AL	50 / 40 mm	16 bar	DN50/ DN40	1,05 kg	1	ks	645,00 Kč	●
GU65/50R/AL	65 / 50 mm	16 bar	DN65/ DN50	1,31 kg	1	ks	765,00 Kč	●
GU80/50R/AL	80 / 50 mm	16 bar	DN80/ DN50	1,42 kg	1	ks	874,00 Kč	●
GU80/65R/AL	80 / 65 mm	16 bar	DN80/ DN65	1,55 kg	1	ks	916,00 Kč	●
GU100/40R/AL	100 / 40 mm	16 bar	DN100/ DN40	1,7 kg	1	ks	943,00 Kč	●
GU100/50R/AL	100 / 50 mm	16 bar	DN100/ DN50	1,8 kg	1	ks	1 038,00 Kč	●
GU100/65R/AL	100 / 65 mm	16 bar	DN100/ DN65	2,1 kg	1	ks	1 135,00 Kč	●
GU100/80R/AL	100 / 80 mm	16 bar	DN100/ DN80	2,5 kg	1	ks	1 150,00 Kč	●