

GUILLEMIN SS LOCK IG - Nerezová rychlospojka s vnitřním G závitem

Kód produktu: 30315

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316/1.4401
- Materiál těsnění: Buna
- Norma výrobku: EN 14420-8 / NF E 29-572
- Médium: Voda, benzíny, oleje
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

Nerezová koncovka GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. sila, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemín. Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Další možnosti BUNA (bílá), Guillemín VITON, Guillemín PTFE. Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU25ZIG1/SS	25 mm	G 1"	16 bar	0,249 kg	1	ks	513,00 Kč	●
GU32ZIG32/SS	32 mm	G 1.1/4"	16 bar	0,49 kg	1	ks	626,00 Kč	●
GU40ZIG32/SS	40 mm	G 1.1/2"	16 bar	0,9 kg	1	ks	942,00 Kč	●
GU50ZIG20/SS	50 mm	G 2"	16 bar	1 kg	1	ks	944,00 Kč	●
GU65ZIG52/SS	65 mm	G 2.1/2"	16 bar	1,8 kg	1	ks	1 217,00 Kč	●
GU80ZIG3/SS	80 mm	G 3"	16 bar	2 kg	1	ks	1 774,00 Kč	●
GU100ZIG4/SS	100 mm	G 4"	16 bar	2,5 kg	1	ks	2 802,00 Kč	●