

KAMLOK PP MALE AG F - Polypropylenový trn s vnějším G závitem

Kód produktu: 30683

TIP

- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylen
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS



Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíte snížit o 40%. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Základní těsnění je z materiálu EPDM, volitelné a náhradní může být Hypalon, Viton, PTFE nebo NBR.



h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150
13	20	25	32	40	50	80	100	125	150

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050F/PP-74	13 mm	G 1/2"	8,5 bar	1/2"	0,022 kg	1	ks	23,00 Kč	●
050F/75PP-97	20 mm	G 1/2"	8,5 bar	3/4"	0,03 kg	1	ks	22,00 Kč	●
075F/PP-97	20 mm	G 3/4"	8,5 bar	3/4"	0,033 kg	1	ks	23,00 Kč	●
100F/PP-97	25 mm	G 1"	8,5 bar	1"	0,053 kg	1	ks	26,00 Kč	●
125F/PP-97	32 mm	G 1.1/4"	6,5 bar	5/4"	0,1 kg	1	ks	41,00 Kč	●
150F/PP-97	40 mm	G 1.1/2	6,5 bar	6/4"	0,12 kg	1	ks	80,00 Kč	●
200F/PP-97	50 mm	G 2"	6,5 bar	2"	0,2 kg	1	ks	74,00 Kč	●
300F/PP-97	80 mm	G 3"	5 bar	3"	0,243 kg	1	ks	97,00 Kč	●
400F/PP-97	100 mm	G 4"	5 bar	4"	0,48 kg	1	ks	258,00 Kč	●