

KAMLOK PP TRN C - Polypropylenová rychlospojka hadicový trn

Kód produktu: 30245

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylen
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíte snížit o 40%. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Základní těsnění je z materiálu EPDM, volitelné a náhradní může být Hypalon, Viton, PTFE nebo NBR.



DN	Inch	B	F	G	H
13	1/2"	37,70	33,00	71,60	15,00
15-19	1/2"-3/4"	53,50	53,00	73,80	15,00
20	3/4"	53,50	53,00	84,80	23,00
25	1"	61,50	59,00	100,00	27,00
32	1 1/4"	82,00	78,00	109,00	33,00
38-51	1 1/2"-2"	83,50	87,00	116,00	33,00
50	2"	83,50	86,00	122,00	39,00
60	2 1/2"	94,50	93,00	140,00	32,00
75	3"	126,00	100,00	160,00	39,00
100	4"	159,00	100,00	168,00	54,00



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050C/PP-BU-74	15 mm	13	7 bar	1/2"	0,07 kg	1		ks	144,00 Kč	●
050C/075PP-BU-97	20 mm	13	8,5 bar	3/4"	0,08 kg	1		ks	90,00 Kč	●
075C/PP-BU-97	20 mm	19-20	8,5 bar	3/4"	0,12 kg	1		ks	106,00 Kč	●
100C/PP-BU-97	25 mm	25	8,5 bar	1"	0,2 kg	1		ks	119,00 Kč	●
125C/PP-BU-97	32 mm	32	6,5 bar	5/4"	0,21 kg	1		ks	178,00 Kč	●
150C/125C/PP-BU	40 mm	32	6,5 bar	5/4"	0,23 kg	1	Redukce	ks	260,00 Kč	●
150C/PP-BU-74	40 mm	38	6,5 bar	6/4"	0,23 kg	1		ks	183,00 Kč	●
150C/PP-BU-97	40 mm	40	6,5 bar	6/4"	0,23 kg	1		ks	183,00 Kč	●
200C/PP-BU-97	50 mm	50-51	6,5 bar	2"	0,28 kg	1		ks	231,00 Kč	●
300C/PP-BU-97	80 mm	75-76	5 bar	3"	0,55 kg	1		ks	332,00 Kč	●
400C/PP-BU-97	100 mm	100	5 bar	4"	1,1 kg	1		ks	717,00 Kč	●