

KAMLOK PP ZÁSLEPKA DP - Polypropylenová záslepka rychlospojky

Kód produktu: 30251

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylen
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíte snížit o 40%. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Základní těsnění je z materiálu EPDM, volitelné a náhradní může být Hypalon, Viton, PTFE nebo NBR.



DP	Modul	Z	BA
050	1/2"	1/2"	0,069
075	3/4"	3/4"	0,071
100	1"	1"	0,173
125	1 1/4"	1 1/4"	0,173
150	1 1/2"	1 1/2"	0,27
200	2"	2"	0,531
300	3"	3"	0,406
400	4"	4"	0,95

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050DP/PP	G 1/2"	7 bar	1/2"	0,069 kg	1	ks	24,00 Kč	●
075DP/PP-97	G 3/4"	bar	3/4"	0,071 kg	1	ks	26,40 Kč	●
100DP/PP-97	G 1"	bar	1"	0,173 kg	1	ks	27,00 Kč	●
125DP/PP-97	G 1.1/4"	bar	5/4"	0,173 kg	1	ks	41,00 Kč	●
150DP/PP-97	G 1.1/2"	bar	6/4"	0,27 kg	1	ks	49,00 Kč	●
200DP/PP-97	G 2"	bar	2"	0,531 kg	1	ks	69,00 Kč	●
300DP/PP-97	G 3"	bar	3"	0,406 kg	1	ks	92,00 Kč	●
400DP/PP-97	G 4"	bar	4"	0,95 kg	1	ks	180,00 Kč	●