

MAZACÍ SPOJKA NÁSUVNÁ - Násuvná mazací spojka

Kód produktu: 30421

TIP

- Materiál produktu: Ocel, galvanicky zinkovaná
- Médium: Plastické tuky, oleje (vazelína)
- Použití produktu: Mazací technika



Mazací systémy se používají ve strojírenství, automobilovém průmyslu a průmyslu všeobecně.



Mazací spojka násuvná
Mazací systém s plastickým tukem

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Průměr	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
S2-M01824	M10x1	500 bar	16 mm	hlava 20 mm	23	0,05 kg	1	ks	51,30 Kč	●
S2-M01826	M10x1	500 bar	22 mm	hlava 28 mm	24	0,087 kg	1	ks	123,50 Kč	●
S2-M01827	M10x1	500 bar	22 mm	hlava 28 mm	24	0,087 kg	1	ks	65,90 Kč	●
S2-M01829	M10x1	500 bar	10 mm	hlava 20 mm	24	0,046 kg	1	ks	55,50 Kč	●

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Průměr	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
S2-M01824	M10x1	500 bar	16 mm	hlava 20 mm	23	0,05 kg	1	ks	51,30 Kč	●
S2-M01826	M10x1	500 bar	22 mm	hlava 28 mm	24	0,087 kg	1	ks	123,50 Kč	●
S2-M01827	M10x1	500 bar	22 mm	hlava 28 mm	24	0,087 kg	1	ks	65,90 Kč	●
S2-M01829	M10x1	500 bar	10 mm	hlava 20 mm	24	0,046 kg	1	ks	55,50 Kč	●