

# NAVIJÁK S436AD/252 FE - Lakovaný ocelový naviják pro AdBlue, 10-100 bar

Kód produktu: 32090

Ex



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21), ATEX 94/9 II 3 GD c X (20 bar)
- Médium: AdBlue
- Vlastnosti: Série 430
- Použití produktu: Naviják pro kapalně aditivu AdBlue
- Zkrácená poznámka: Naviják na ADBLUE pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Naviják pro AdBlue - kapalně aditivu, které je vstříkováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se tato močovina nejprve mísí s výfukovými plyny a rozkládá se na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Z výfuku pak místo většiny NOX odchází neškodné přírodní produkty - vodní pára a dusík. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicemi s koncovkami. 8436.200-100B-FE-G1 - Pevný naviják bez hadice, série S.430, pro AdBlue®, 100 bar, bez hadice. Průtoková cesta z nerezové oceli AISI 316. Vstup G 1"(f), výstup G 3/4" (f). 8436.252-10B-FE-G3/4 - Pevný naviják s hadicí, série S.430, pro AdBlue®, 10 bar, EPDM antistatická hadice 15 m, ø 19x27 mm. Průtoková cesta z nerezové oceli AISI 304. 436.20-100B-FE-G1 - Pevný naviják bez hadice, série S.430, pro AdBlue®, 100 bar, bez hadice. Průtoková cesta z nerezové oceli AISI 316. Vstup G 1"(f), výstup G 3/4" (f).



## Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8436.200-100B-FE-G1	3/4" nebo 1"	bez hadice	G 1"	G 3/4"	100 bar	19 kg	ks	21 902,00 Kč	●
8436.252-10B-FE-G3/4	3/4"	15 m	G 3/4"	G 3/4"	10 bar	29 kg	ks	41 299,00 Kč	●
436.20-100B-FE-G1	3/4" a 1"	bez hadice	G 1"	G 3/4"	100 bar	19 kg	ks	21 902,00 Kč	●