

# STANDARD TQ-N PUSH-ON - Rychlospojka Dn 7,2, čep trnu 12 mm, poniklované mosazi

Kód produktu: 31161



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 L/min
- Médium: stlačený vzduch
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Přesto, že tyto vsuvky nespádají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní s nerezovou sérií ESE Dn 7,2. Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s hadicovým trnem. Univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58. Speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Materiál: přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58, pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média.



## Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Kóta A	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESN4TQ	4x6	7,2 mm	35 bar	22	44 mm	44	0,073 kg	1-10	ks	203,50 Kč	●
ESN6TQ	6x8	7,2 mm	35 bar	22	44 mm	44	0,078 kg	1-10	ks	203,50 Kč	●
ESN8TQ	8x10	7,2 mm	35 bar	22	48 mm	44	0,078 kg	1-10	ks	209,90 Kč	●
ESN9TQ	9x12	7,2 mm	35 bar	22	48 mm	44	0,085 kg	1-10	ks	212,30 Kč	●