

KOLENO PLL 90° PRODLOUŽENÉ MSV - Úhlové koleno s přípojavacím G závitem a O-kroužkem

Kód produktu: 35386



NBR



VITON



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C (150°C)
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch
- Zkrácená poznámka: Média: olejovaný a neolejovaný stlačený vzduch, neutrální a bezpečné plyny

Stabilní a pevná konstrukce díky celokovovému provedení. Válcový závit k našroubování utěsněný komůrkovým těsnícím O-kroužkem NBR nebo Viton. Pro Vitonové těsnění platí horní teplota +150°C, NBR je pouze do 80°C. Pracovní podtlak je až -0,98 bar, přetlak této série pouze 16 Bar. Úhlové připojení je otočné, rychloupínání do hadice venkovního průměru "D" uvádí tabulka.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PLL-04-G01MSV-183	*D4	G 1/8"	16 bar	98 kPa	NBR (těs.)	0,03 kg	1	ks	77,00 Kč	●
PLL-04-G02MSV-183	*D4	G 1/4"	16 bar	98 kPa	NBR (těs.)	0,035 kg	1	ks	129,00 Kč	●
PLL-04-M5-MSV-183	*D4	M5x0,8	16 bar	98 kPa	NBR (těs.)	0,016 kg	1	ks	99,00 Kč	●
PLL-06-G01MSV-183	*D6	G 1/8"	16 bar	98 kPa	NBR (těs.)	0,033 kg	1	ks	129,00 Kč	●
PLL-06-G01MSV-V-183	*D6	G 1/8"	16 bar	98 kPa	Viton (těs.)	0,033 kg	1	ks	96,00 Kč	●
PLL-08-G01MSV-183	*D8	G 1/8"	16 bar	98 kPa	NBR (těs.)	0,035 kg	1	ks	83,00 Kč	●
PLL-08-G01MSV-V-183	*D8	G 1/8"	16 bar	98 kPa	Viton (těs.)	0,035 kg	1	ks	99,00 Kč	●
PLL-06-G02MSV-183	*D6	G 1/4"	16 bar	98 kPa	NBR (těs.)	0,036 kg	1	ks	83,00 Kč	●
PLL-06-G02MSV-V-183	*D6	G 1/4"	16 bar	98 kPa	Viton (těs.)	0,036 kg	1	ks	99,00 Kč	●
PLL-08-G02MSV-183	*D8	G 1/4"	16 bar	98 kPa	NBR (těs.)	0,038 kg	1	ks	84,00 Kč	●
PLL-08-G02MSV-V-183	*D8	G 1/4"	16 bar	98 kPa	Viton (těs.)	0,039 kg	1	ks	101,00 Kč	●

PLL-10-G03MSV-183

*D10

G 3/8"

16 bar

98 kPa

NBR (těs.)

0,038 kg

1

ks

129,60 Kč

