

ESDM*T (AB) - Rychlospojka Plastik Dn6 se zářezným trnem pro nástrčné hadice

Kód produktu: 53076



Bez ventilu



S ventilem

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"
- Vlastnosti: DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar

Rychlospojky této série jsou určeny pro trny a vsuvky stejné série ESDM s velikostí čepu trnu 9,4 mm. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Rychlospojky jsou se zářeznými trny pro nástrčné hadice (neutahují se spony).



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	JS	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDM6T	6 mm	d=6	15 bar	NE	5 mm	28,0 mm	56,5 mm	0,04 kg	ks	329,40 Kč	●
ESDM10T	6 mm	d=10	15 bar	NE	6 mm	28,0 mm	56,5 mm	0,04 kg	ks	329,40 Kč	●
ESDM6TAB	6 mm	d=6	15 bar	ANO	5 mm	28,0 mm	56,5 mm	0,043 kg	ks	329,40 Kč	●
ESDM10TAB	6 mm	d=10	15 bar	ANO	6 mm	28,0 mm	56,5 mm	0,046 kg	ks	329,40 Kč	●