

ISE20 DIGITÁLNÍ SNÍMAČ TLAKU i VAKUA - Rozsah -0.1 až 2 MPa ($\pm 0.2\%$)

Kód produktu: 74148



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Mosaz, polykarbonát: sklo
- Médium: Vzduch, plyny, kapaliny (nehořlavé)
- Norma výrobku: RoHs
- Použití produktu: Pneumatické systémy, rozvody vzduchu, PNP / NPN
- Zkrácená poznámka: Stupeň krytí: IP40, 1 výstup
- Pracovní teplota: -5°C až 50°C

Funkce: vysoce přesný digitální snímač tlaku i vakua s funkcí přepínání jednotek. Elektrické napájení 12/24V DC (=).
Obsahuje IO-Link: výhody od SMC – Váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci. Úspora času díky snadnému nastavení – k dispozici jsou 3 režimy nastavení. Doba odezvy: 1,5 ms nebo méně. Volitelný je připojovací úhelník na zeď - A, vertikální montáž, B-horizontální montáž.
 Spotřeba proudu do 25 mA . 3-barevný displej, 3 současně zobrazované hodnoty, opakovatelná přesnost: $\pm 0.2\%$ z celkového rozsahu. Vhodná média: stlačený vzduch, vakuum, inertní plyny, nehořlavé kapaliny a plyny. Možné zvolit (verze "B" - adaptér pro montáž do panelu), verze "D" montáž do panelu + přední ochranný kryt). V dodávce je vždy návod na použití bez kalibračního certifikátu. Pokud je na konci kódu K: - návod na použití s kalibračním certifikátem. Pokud je na konci kódu T: dodán bude pouze kalibrační certifikát (bez návodu na použití).

SMC



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Série	Provedení	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-ISE20-P-01	G 1/8"	Bez úhelníku, kab.-nic	PNP	-0.1 až 1 MPa bar	0,032 kg	ks	2 518,70 Kč	●
SMC-ISE20-P-01-LA1	G 1/8"	Úhelník, kab. 2 m	PNP	-0.1 až 1 MPa bar	0,08 kg	ks	2 905,40 Kč	●
SMC-ISE20-P-01-L	G 1/8"	Bez úhelníku, kab. 2 m	PNP	-0.1 až 1 MPa bar	0,067 kg	ks	2 794,90 Kč	●
SMC-ISE20-P-M5	M5x0,8	Bez úhelníku, kab.:nic	PNP	-0.1 až 1 MPa bar	0,022 kg	ks	2 380,30 Kč	●
SMC-ISE20-P-M5-L	M5x0,8	Bez úhelníku, kab. 2 m	PNP	-0.1 až 1 MPa bar	0,057 kg	ks	2 656,50 Kč	●