

C75D- KRUHOVÝ VÁLEC DVOJČINNÝ - Série lineární pohony DN 32 a 40, ISO

Kód produktu: 74111



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice AISI 303, korpus AISI 304
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Tlakový vzduch
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, RoHS, bez silikonu
- Použití produktu: Pneumatické pohony pro automatizaci
- Zkrácená poznámka: Zdvihy až od 1000 mm.



Série C 75, C75D. Pneumatický válec dle bez předpisu ISO, kruhového průřezu, nerozebíratelné provedení. Jednočinné C75*, dvojčinné CD75* - hlavní rozlišení. Průměry pístu pouze 32 a 40 mm. Zdvihy až 1.000 mm. Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici 5 standardních prvků pro montáž. Jednoduchá a přesná montáž – design s vysokou rozměrovou přesností. Spolehlivé a rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech. Tlumení: elastomerové nebo "C" - nastavitelné vzduchové tlumení. Volitelné možnosti: Také montáž snímačů polohy "B" páskem nebo "A": na lištu. Volitelně i krycí manžeta pístnice. Další možnosti je provedení válce s pístnicí zajištěnou proti pootočení "C75K*", nebo "Přímá montáž C75R". Jednotlivé technické listy, technické specifikace jsou připojeny (nebo si je vyžádejte). Všechny přílohy lze najednou odeslat sami sobě tlačítkem uprostřed výrobku: "Odeslat dokumenty na e-mail".

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Zdvih	Série	Velikost [modul]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-CD75E32-10-B	32 mm	10 mm	Elast. tlumení	E: 2čepy, obě strany	G 1/8"	0,8-10 bar	0,363 kg	ks	2 417,90 Kč	●
SMC-CD75E32-100-B	32 mm	100 mm	Elast. tlumení	E: 2čepy, obě strany	G 1/8"	0,8-10 bar	0,51 kg	ks	2 731,10 Kč	●
SMC-CD75E32-160C-A	32 mm	160 mm	C-tlum. konců	E: 2čepy, obě strany	G 1/8"	0,8-10 bar	0,95 kg	ks	3 458,20 Kč	●
SMC-CD75E32-200C-B	32 mm	200 mm	C-tlum. konců	E: 2čepy, obě strany	G 1/8"	0,8-10 bar	0,95 kg	ks	3 527,70 Kč	●
SMC-CD75F32-100-B	32 mm	100 mm	Elast. tlumení	F: závit z předu	G 1/8"	0,8-10 bar	0,75 kg	ks	2 731,10 Kč	●
SMC-CD75F32-125-A	32 mm	125 mm	Elast. tlumení	F: závit z předu	G 1/8"	0,8-10 bar	0,66 kg	ks	2 888,00 Kč	●
SMC-CD75F32-140-B	32 mm	140 mm	Elast. tlumení	F: závit z předu	G 1/8"	0,8-10 bar	0,82 kg	ks	2 927,30 Kč	●
SMC-CD75F32-200-B	32 mm	200 mm	Elast. tlumení	F: závit z předu	G 1/8"	0,8-10 bar	0,92 kg	ks	3 062,00 Kč	●
SMC-CD75E40-50C-B	40 mm	50 mm	C-tlum. konců	E: 2čepy, obě strany	G 1/4"	0,8-10 bar	1,29 kg	ks	3 939,60 Kč	●
SMC-CD75E40-150-B	40 mm	150 mm	Elast. tlumení	E: 2čepy, obě strany	G 1/4"	0,8-10 bar	1,51 kg	ks	3 900,30 Kč	●
SMC-CD75E40-200C-A	40 mm	200 mm	C-tlum. konců	E: 2čepy, obě strany	G 1/4"	0,8-10 bar	1,46 kg	ks	4 649,60 Kč	●
SMC-CD75E40-300-B	40 mm	300 mm	Elast. tlumení	E: 2čepy, obě strany	G 1/4"	0,8-10 bar	1,459 kg	ks	4 503,10 Kč	●
SMC-CD75F40-75-B	40 mm	75 mm	Elast. tlumení	F: závit z předu	G 1/4"	0,8-10 bar	1,31 kg	ks	3 563,70 Kč	●
SMC-CD75F40-85-B	40 mm	85 mm	Elast. tlumení	F: závit z předu	G 1/4"	0,8-10 bar	1,32 kg	ks	3 642,60 Kč	●
SMC-CD75F40-100-B	40 mm	100 mm	Elast. tlumení	F: závit z předu	G 1/4"	0,8-10 bar	1,38 kg	ks	3 642,60 Kč	●

SMC-CD75F40-160-A

40 mm

160 mm

Elast. tlumení

F: závit z předu

G 1/4"

0,8-10 bar

1,28 kg

ks

3 969,60 Kč

