

# C(D)M3, KRUHOVÝ DVOJČINNÝ VÁLEC - S magnetickým tlumením i bez, volitelné osazení

Kód produktu: 74113



- Výrobce: **SMC**
- Médium: Tlakový vzduch
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Norma výrobku: RoHS, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Robotická automatizace procesů
- Vlastnosti: Zdvih 25 mm až 300 mm.

SMC nabízí kompletní servis – osobní technická podpora v místě i celosvětově. Kruhový válec, zkrácené provedení o 66 mm, dvojčinný, jednostranná pístnice. Průměry pístu (mm): 20, 25, 32, a 40 mm. Standardní zdvihy (mm): 25 až 300. Kombinace výbavy: základní, patky, příruba, závěsná vidlice, kyvný závěs. Kombinace s kódy (montáž): D-vestavěný magnet (bez D- nic), údaj zdvihu (\*\* v mm), M9B - elektronický snímač se 2 vodiči, 0,5m kabel v ose. Možnost použití snímačů polohy s různou délkou kabelů, snímače jsou vždy 2 ks.



## Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Zdvih	Série	Velikost [modul]	Hmotnost	Vnější závít	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-CM3B20-25	20 mm	25 mm	Bez snímače	D-nic, zákl. provedení	0,14 kg	R 1/8"	ks	1 895,40 Kč	●
SMC-CM3F32-55	32 mm	55 mm	Bez snímače	D-nic, před. příruba	0,35 kg	R 1/8"	ks	2 922,00 Kč	●
SMC-CDM3E20-50	20 mm	50 mm	Bez snímače	D-magnet, integ. vidlice	0,17 kg	R 1/8"	ks	2 300,30 Kč	●
SMC-CDM3L20-260	20 mm	260 mm	Bez snímače	D- magnet, L-patka	0,5 kg	R 1/8"	ks	3 190,00 Kč	●
SMC-CDM3B32-200	32 mm	200 mm	Bez snímače	D-magnet, zákl. provedení	0,58 kg	R 1/8"	ks	2 948,40 Kč	●
SMC-CDM3L40-50	40 mm	50 mm	Bez snímače	D- magnet, L-patka	1,12 kg	R 1/8"	ks	4 449,00 Kč	●
SMC-CDM3E40-152	40 mm	152 mm	Bez snímače	D-magnet, integ. vidlice	1 kg	R 1/8"	ks	4 579,10 Kč	●